

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Artikelnummer: 2000/15 Antiox

Artikelbezeichnung: Antiox Korrosionsschutzmittel

Angaben zum Hersteller / Lieferanten

Firma: UGT 2000 GmbH * 04651 Bad Lausick * Deutschland * Tel: +49 (0)34345/20629

Auskunftgebender Bereich: VK * Tel: +49 (0)34345/269035 * Fax: +49 (0) 034345 /23071

Notrufnummer: +49 (0)172/8869233 * Telefax: +49 (0)34345/23071

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

wässrig-alkalische Lösung.

Gefährliche Inhaltstoffe:

Bezeichnung nach EG-Richtlinien: Ammoniak

CAS-Nummer	Gehalt (%)	Einstufung
2-Amini-ethanol 141-43-5	< 25	C; R20/21/22-34

(Wortlaut aller R-Sätze im Abschnitt 16)

3. Mögliche Gefahren

Verursacht Verätzungen.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: Frischluft. Ggf. Arzt hinzuziehen

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser und Seife abwaschen.

Kontaminierte Kleidung sofort entfernen.

Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen Sofort Augenarzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken : Mund ausspülen. Reichlich Wasser trinken, ggf. Arzt hinzuziehen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Wasser, Schaum, ABC, Kohlendioxid

Besondere Gefahren:

Nicht brennbar. Im

Brandfall können entstehen; Kohlenmonoxid (CO) . Stickoxide (NO₂)

Spezielle Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät.

Sonstige Hinweise:

Eindringen von Löschwasser in Oberflächengewässer oder Grundwasser vermeiden. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Persönliche Schutzkleidung tragen

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in Kanalisation gelangen lassen. Flächenmäßige Ausdehnung verhindern

Verfahren zur Reinigung / Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material z.B. Sand aufnehmen. Der Entsorgung zuführen. Nachreinigen.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung:

7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang: Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

7.1.2 Hinweise zum Brand und Explosionsschutz: Produkt ist nicht brennbar.

7.2. Lagerung:

Dicht verschlossen. Über 0 °C

7.2.1 Anforderungen an Lagerräume und Behälter: nur im Originalbehälter aufbewahren. Eindringen in den Boden sicher verhindern

7.2.2 Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Nahrungs- oder Futtermitteln

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Grenzwerte für den Arbeitsschutz

TRGS 900

Name	2-Amino-Ethanol
Werte	5,1mg/m ³ einatembare Fraktion

Persönliche Schutzausrüstung:

Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren Lieferanten abgeklärt werden.

Atemschutz: Auf ausreichende Belüftung erforderlich bei Auftreten von Dämpfen /Aerosolen. Filter A, Kennfarbe braun

Augenschutz: dicht schließende Schutzbrille nach EN 166:

Handschutz: Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk, 0,7 mm Schichtdicke, entsprechend > 60 Minuten Permeationszeit nach EN 374

Andere Schutzmaßnahmen: bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. In Abhängigkeit von der Tätigkeit und möglicher Gefährdung und als Ergänzung zur

aufgeführten Schutzausrüstung auswählen: z.B. Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 465)

Angaben zur Arbeitshygiene:

Allgemeine Hygiene- und Schutzmaßnahmen gemäß TRGS 500 sind als Mindestanforderung anzusehen, wenn keine weitergehenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen aufgeführt sind.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form bei 25°C: flüssig

Farbe: gelblich

Geruch: aminartig

pH-Wert 20°C 9,5-11,5

Viskosität dynamisch nicht bestimmt

Schmelztemperatur

Siedetemperatur nicht verfügbar

Zündtemperatur nicht verfügbar

Flammpunkt nicht verfügbar

Explosionsgrenzen untere nicht verfügbar
obere nicht verfügbar

Dampfdruck (20°C) nicht bestimmt

Dichte (20°C) ca. 1,06-1,08 g/cm³

Löslichkeit in Wasser löslich

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Keine Angaben vorhanden

Zu vermeidende Stoffe

Keine Bekannt

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Bekannt

11. Angaben zur Toxikologie

Akute orale Tox. (LD50): > 2000mg/kg

Spezies: Ratte

Methode: Angabe der Rohstoffhersteller

Akute inhalat. Tox. (LD50): nicht bestimmt

Akute dermal. Tox. (LD50): nicht bestimmt

Reizwirkung dermal: ätzend

Spezies: Kaninchen

Quelle: Angabe der Rohstoffhersteller

Sensibilisierung: nicht sensibilisierend
Quelle: Angabe der Rohstoffhersteller

Weitere Angaben

Das Produkt ist mit der bei Chemikalien üblichen Vorsicht zu handhaben

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination: > 80% - biologisch leicht abbaubar

Methode: OECD 301F; ISO 9408; 92/68/EWG, C.4-D (aerob), Belebtschlamm, Kommunal,

Quelle: Angabe der Rohstoffhersteller

Verhalten in Umweltkompartimenten

Fischtoxizität: LC50 (96h): > 500mg/l Carassius auratus

Methode: APHA 1971, statisch

Quelle: Angabe der Rohstoffhersteller

Verhalten in Kläranlagen: Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten

Quelle: Angabe der Rohstoffhersteller

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

- Chemikalien müssen unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften entsorgt werden.

- Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.

- Abfallschlüsselnummer:

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern ist entsprechend EAK-Verordnung branchen und prozessspezifisch durchzuführen.

- Ungereinigte Verpackungen: - Empfehlung: Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften:

Landtransport ADR,RID

Binnenschifftransport ADN, ADNR

Seeschifftransport IMDG, GGVSee

Lufttransport CAO, PAX

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien

Symbole: C Ätzend
R-Sätze: 34 Verursacht Verätzungen.
S-Sätze: 26-36/37/39-45 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe u. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall o. Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. (wenn möglich dieses Etikett Vorzeigen)

Deutsche Vorschriften

Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend) VwVwS Anh. 4
Merkblatt BG-Chemie BGI 595, BGI564 und BGI 660

16. Sonstige Angaben

Wortlaut aller R-Sätze aus Kapitel 2:

R 34 verursacht Verätzungen
R 20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

Stand vom: 01.04.2006

Ersetzt Ausgabe vom: ---

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar.